

 HINO.th



HINO LIÉSSE II

ยอดยนตรกรรมเพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ
(ประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)

EURO3



รายละเอียดรถโดยสารมินิบัสฮิโน่ รุ่น Liesz II

แบบ 4x2

ประสิทธิภาพและอัตราค่าโดยสาร

รุ่น		Liesz II
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		130
ความสมารถขึ้นทางชัน % (๑๐๓)		40.8 (22.2)
อัตราค่าโดยสาร	เกียร์	M551
	เกียร์ 1	5.099
	เกียร์ 2	2.910
	เกียร์ 3	1.652
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.674
เกียร์ลดหย่อน		4.625
อัตราค่าเผื่อง่าย		5.375

เครื่องยนต์
 เครื่องดีเซล (EEC NET)
 เครื่องดีเซล (EEC NET)
 แบบ

ฮิโน่ N04C-VL
 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์ทำมุม 3,000 รอบ/นาที
 353 นิวตันเมตร (36 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์ทำมุม 1,600 รอบ/นาที
 เครื่องดีเซล เครื่องดีเซล 4 จังหวะ: 4 สูบ เรืองตั้งแนวตรง ไอวเวอร์คาลล์
 ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 คอมมอนเรล ความจุด้วยคอมพิวติง
 104 x 118 มม.
 4,009 ซีซี
 18.0 : 1
 ยูโร 3

คลัตช์
 เกียร์


เกียร์
 5 จังหวะเต็มขั้น ไอวเวอร์คาลล์

เพลาน้ำ
 แบบ
 สรสมถน:

ดับเบิลชัตเทิล
 2,450 กก.

เพลาล้อ
 แบบ
 สรสมถน:

สองตัวทั้งหมด
 3,500 กก.



ระบบเบรก
 เพลาน้ำ
 เพลาล้อ
 การควบคุม

ดีสก์เบรก พร้อมเครื่องระบายความร้อน
 ครัมเบรก ประกอบด้วยกับเบรกแบบตัวนำคู่
 2 วงจรอิสระ: หม้อลมสุญญากาศช่วยเบรก

เบรมือ
 แบบ

ครัม กรรไกรที่เพลาล้อ

เบรกเสริม
 แบบ

เบรกไฮดรอลิกด้วยลมช่วยเบรก

ระบบบังคับเลี้ยว
 แบบ

ลูกปืนหมุนวน มีอัตราลื่นช่วยผ่อนแรง
 17.7

อัตราค่า
ระบบกันสะเทือน

หน้า
 หลัง

ทอร์ชั่นบาร์และโร้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
 แท่นชารโบลีกและโร้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง

ยาง
 ขนาดยาง

215/70R17.5

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
 ปริมาณ

95 ลิตร

คาบแอสซี
 แบบ

เหล็กชุบสังกะสี

อุปกรณ์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 80 แอมป์-ชั่วโมง เมื่อใช้ประจุ 20 ชั่วโมง
 12 โวลต์ 130 แอมป์
 40 แอมป์ 1 ที่ถัง พูเอียลาร์ 20 ที่ถัง
 ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) ระบบเบรก ABS
 ระบบเสริมแรงเบรก (PAB) ถุงลมนิรภัย SRS airbag (ทั้งคนขับ และที่นั่งข้างคนขับ)
 ทางออกฉุกเฉินด้านข้าง

รายการ		Liesz II	
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	5,670	
น้ำหนักเบส	หน้า	กก.	1,850
	หลัง	กก.	1,850
	รวม	กก.	3,700
รัศมีวงล้อมล้อ	กิโลเมตร	มม.	6,500
ระยะที่สูงสุดของรถ	ที่เพลากาย	มม.	185

รุ่น	ขนาดและสัดส่วน					หน่วย : มม.
	ช่วงล้อ	ความยาวทั้งหมด	ความกว้างทั้งหมด	ความกว้างฐานรองน้า	ความกว้างฐานล้อล้อ	
Liesz II	3,935	6,990	2,080	2,635	1,690	1,490

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างบนนี้ อาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ขอไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 กรุณาเยี่ยมชมและสั่งซื้อรถที่แสดงข้างบนนี้โดยตรงจากโรงงานเป็นต้นไป



บริษัท ฮิโน่ออเตอร์สแอสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442
 E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

Hino Thailand Fan Club @hinothailand hinothailandfanclub www.hinothailand.com



อุปกรณ์และบริการเสริม
 เมื่อเลือก (Option)

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เชิญท่านบริการและขอไฟล์ที่สนใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

เลขที่เอกสาร BC-LIESSEII 0819